

Lösungen.


Für den Industriebau.

Lieferprogramm

Der Anspruch an unsere Lieferanten ist so hoch wie Ihr Anspruch an uns. Nur qualitativ hochwertige und güteüberwachte Produkte finden ihren Weg in unser Sortiment. Dabei arbeiten wir mit Unternehmen aus ganz Europa zusammen.

In der folgenden Aufstellung erhalten Sie eine Übersicht über unser Lieferprogramm. Neben den hier angegebenen gängigen Profiltypen sind weitere Varianten lieferbar. Sollte Ihr „gesuchtes“ Profil nicht dabei sein, fragen Sie bei uns an!


Stahl-Trapezprofile



Auswahl an Standard-Stahl-Trapezprofilen für Dach und Wand nach DIN 18807, DIN EN 14782, güteüberwacht.
Blechkicken 0,63 mm – 1,50 mm, verzinkt, Aluzink, 15 µ, 25 µ, 35 µ, 50 µ, 200 µ beschichtet, auch gelocht und mit Antikondens-/Antidröhnbeschichtung lieferbar.
Viele weitere Stahl- & Aluminium-Trapezprofile auf Anfrage!

35/207				
40/183		85/280	135/310	
40/333		100/275	150/280	200/375
50/250		106/250	160/250	200/420


Stahl-Kassettenprofil



Stahl-Kassettenprofile nach DIN 18807, DIN EN 14782, güteüberwacht.

Bauhöhe: 90 – 240 mm
Baubreite: 500 – 600 mm

Sinuswellen




Stahl-Sinuswellen
für Dach und Wand nach DIN 18807, DIN EN 14782, güteüberwacht.

Aluminium-Sinuswellen
für Dach und Wand nach DIN 18807, DIN EN 14782, güteüberwacht.

18/76
27/111
42/160
55/177


Wandelemente




PUR/PIR-Sandwichelemente nach DIN EN 14509 für Dach und Wand mit beidseitigen Blechdeckschalen (0,40 – 0,75 mm dick), Baubreiten von 1.000 – 1.176 mm, güteüberwacht.
Oberflächen: Eben (E), liniert (L) und mikroliniert (M)

Sichtbar verschraubt
Elementdicke von 40 – 220 mm

Verdeckt verschraubt
Elementdicke von 60 – 170 mm




Wandelemente mit außenseitiger Sinuswelle




PUR/PIR-Sandwichelemente nach DIN EN 14509.

Sichtbar verschraubt
Elementdicke 80 + 100 mm

Verdeckt verschraubt
Elementdicke 84, 104, 120 mm



Wandelemente mit außenseitiger Trapezprofilierung




PUR/PIR-Sandwichelemente nach DIN EN 14509.

Sichtbar verschraubt
Elementdicke TL 65, 66, 75, 85,
95, 96

Lieferung und Beratung
Unsere Ansprechpartner finden Sie
auf der Rückseite und im Web:
www.doernbach-bauprofile.de


Dachelemente mit außenseitiger Trapezprofilierung




PUR/PIR-Sandwichelemente nach DIN EN 14509.

Sichtbar verschraubt
Kerndicke 30 – 140 mm
Gesamtstärke = Kerndicke + ca. 40 mm

Verdeckt verschraubt
Kerndicke 40 – 120 mm
Gesamtstärke = Kerndicke + ca. 40 mm




Wandelemente




Brandschutz-Sandwichelemente nach DIN EN 14509 für Dach und Wand, mit innenliegendem A1 Mineralwollämmkern und beidseitigen Blechdeckschalen (0,40 – 0,75 mm dick), güteüberwacht. Baubreite 1.000 mm, Oberflächen: Eben (E), linert (L) und mikroliniert (M)

Sichtbar verschraubt
Elementdicke 60 – 240 mm

Verdeckt verschraubt
Elementdicke 60 – 240 mm



Dachelemente



Brandschutz-Sandwichelemente nach DIN EN 14509.

Sichtbar verschraubt
Kerndicke von 60 – 150 mm
Gesamtstärke = Kerndicke + ca. 40 mm

Verdeckt verschraubt
Gesamtstärke von 135 – 155 mm



Wir helfen Ihnen gerne weiter - rufen Sie uns an!

Dörnbach Bauprofile Handelsgesellschaft mbH

Siegstraße 1 • D - 57250 Netphen
Telefon (02 71) 7 72 73 - 0
Telefax (02 71) 7 72 73 - 99
eMail mail@doernbach-bauprofile.de
Web www.doernbach-bauprofile.de

Verkaufsbüro Lübeck

Zum Lutterberg 16 • D - 23689 Rohlsdorf
Telefon (0 45 04) 7 15 53 - 5
Telefax (0 45 04) 7 15 53 - 7
eMail luebeck@doernbach-bauprofile.de

Verkaufsbüro Bremen

Aumunder Feldstraße 47 • D - 28757 Bremen
Telefon (04 21) 68 87 32 - 0
Telefax (04 21) 68 87 32 - 4
eMail bremen@doernbach-bauprofile.de

Verkaufsbüro Hannover/Berlin

Zum Neuen Damm 9 • D - 39649 Gardelegen, OT Köckte
Telefon (03 90 04) 9 08 88 - 0
Telefax (03 90 04) 9 08 88 - 8
eMail hannover@doernbach-bauprofile.de

Verkaufsbüro Köln

Gillicher Str. 25 • D - 42699 Solingen
Telefon (02 12) 22 13 58 - 12
Telefax (02 12) 22 13 58 - 13
eMail koeln@doernbach-bauprofile.de

Verkaufsbüro Würzburg

Hauptstraße 113 • D - 97299 Zell am Main
Telefon (09 31) 78 01 35 - 0
Telefax (09 31) 78 01 35 - 29
eMail wuerzburg@doernbach-bauprofile.de

Verkaufsbüro Bad Rappenau

An der Zeil 21 • D - 74906 Bad-Rappenau-Obergimpfern
Telefon (0 72 68) 91 25 - 14
Telefax (0 72 68) 91 25 - 31
eMail rappenau@doernbach-bauprofile.de

Verkaufsbüro Stuttgart

Max-Eyth-Straße 12 • D - 71229 Leonberg
Telefon (0 71 52) 3 19 65 - 00
Telefax (0 71 52) 3 19 65 - 99
eMail stuttgart@doernbach-bauprofile.de